



ROSNER
professional wood coatings

Antikrater-Lösung

Technische Information

- Charakteristik:** **Antikrater-Lösung** ist ein Spezial-Additiv, um eine Kraterbildung zu verhindern. Zudem wird der Verlauf beim Überlackieren von Holzoberflächen verbessert.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Additiv für den Einsatz in **Rosner** Decklacken.
Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die technischen Merkblätter der einzelnen Produkte.
- Untergründe:** Trockener, sauberer und fettfreier Untergrund.
- Mischungsverhältnis:** 1-2 Gew.% zum Stammlack
- Verarbeitung:** **Antikrater-Lösung** wird dem Stammlack zugegeben und sorgfältig eingerührt.
- Gerätereinigung:** **Waschlöser Nr. 52** und **Pinsele- u. Gerätereiniger (PUG)**
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 03/17