

RoAqua Strichlack

Technische Information

- Charakteristik:** Pigmentierter Stricheffekt-Lack auf Dispersionsbasis. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **RoAqua Strichlack** dient zur individuellen Gestaltung spezieller Möbeloberflächen. Durch die hochviskose Einstellung bleibt das Material pinselstrichartig auf der Fläche stehen. Geeignet sind entsprechend vorbereitete Holzoberflächen, sowie mit **PUR-Isolierfüller**, **Isolierfüller Rapid** oder **HydRo Füller 1K/2K** grundierte und mit **RoCryl Color** beschichtete MDF-Platten. Die vorbereiteten Flächen müssen trocken, sauber und tragfähig sein.
- Verarbeitung:** **RoAqua Strichlack** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Er wird mit einem Pinsel auf die angeschliffene Fläche aufgetragen. Anschließend wird **RoAqua Strichlack** mit dem Pinsel ausgezogen, bis der gewünschte Effekt entsteht. Bitte nur saubere, nichtrostende Arbeitsgeräte verwenden.
- Verdünnung:** **RoAqua Strichlack** ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann bei Bedarf mit Wasser oder **RoAqua Strichlack-Verzögerer** verdünnt werden. **RoAqua Strichlack-Verzögerer** verlangsamt die Trocknung und ist daher bei größeren Flächen oder hohen Temperaturen einzusetzen. Max. Zugabemenge 10%. Bei höheren Zugabemengen ist unbedingt Rücksprache im Labor erforderlich. Die einzelnen Farbtöne sind untereinander mischbar.
- Ergiebigkeit:** Ca. 100 ml/qm je nach gewünschtem Effekt und Untergrund.
- Trockenzeit:** Staubtrocken: ca. 30 min (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Überlackierbar: ca. 16 Stunden (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.
- Gerätereinigung:** Gebrauchte Arbeitsgeräte können mit Leitungswasser gereinigt werden.
- Lagerfähigkeit:** Trocken und kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **RoAqua Strichlack** 2 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen.
- Besondere Hinweise:** Vor der Verarbeitung unbedingt die technischen Merkblätter der eingesetzten Produkte bzw. die Arbeitsanleitung für MDF-Platten beachten.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Stand 08/11