



Patina

Informacje techniczne

- Charakterystyka:** **Patina** to roztwór barwników w rozcieńczalnikach organicznych i specjalny środek wiążący. Użyte barwniki mają dobrą odporność na światło. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** Do patynowania powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, np. mebli stylowych, naturalnych lub bejcowanych powierzchni drewnianych i profili, zagruntowanych **lakierami 1K i 2K** oraz szlifowanych. Jeśli **Patina** zostanie zastosowana na drewnie niezagruntowanym, może doprowadzić to do powstania plam, ze względu na różne właściwości absorpcyjne drewna. Jeśli drewno ma być bejcowane, wybór bejcy zależy od tego, jakie drewno ma zostać użyte. Odcień bejcy dopasowuje się do pożądanego, najjaśniejszego odcienia.
- Podłoże:** Zagruntowane lub lakierowane, szlifowane i czyste powierzchnie. Podłoże musi nadawać się do obrabiania. Powierzchnie idealnie suche i czyste.
- Aplikacja:** **Patina** jest aplikowana przez natrysk. Do tego celu szczególnie nadają się specjalne pistolety patynujące. Jednak możliwa jest również praca z normalnym pistoletem z kubkiem górnym. Ważne jest jednak, aby natrysk wykonywać małą dyszą (0,8-1,4 mm), ciśnieniem natrysku 2,0-3,5 bar w zależności od producenta urządzenia oraz z niskim przepływem materiału.
- Rozcieńczalnik:** **Patina** jest fabrycznie gotowy do aplikacji. W razie potrzeby, rozcieńczać rozcieńczalnikiem **Verdünnung Nr 2**.
- Wydajność:** ok. 10 m²/l w zależności od oczekiwanego efektu.
- Czas schnięcia:** ok. 15-25 min. w 20°C/65 % względnej wilgotności powietrza. Po wyschnięciu nie wykonywać szlifowania międzyoperacyjnego.
- Lakierowanie:** Wszystkie **lakiery 1K** lub **2K** naszej produkcji. W zależności od odcienia bejcy i rodzaju użytego drewna, zalecamy stosowanie lakierów z odpornością na światło, aby opóźnić zmiany odcienia, spowodowane działaniem światła. Zastosowanie materiału powlekającego zależy od przeznaczenia i obciążenia powierzchni.
- Czyszczenie urządzeń:** Zmywacz **Waschlöser Nr 52** lub **PUG** (zmywacz do pędzli i urządzeń **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**)
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **Patina** może być przechowywany przez min. 3 lata.

Następna strona!



ROSNER
professional wood coatings

Patina

Informacje techniczne

Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robót budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 08/15