

# Velourzusatz

## Informacje techniczne

- Charakterystyka:** **Rosner Velourzusatz** może być stosowany jako środek efektowy we wszystkich rozpuszczalnikowych lub wodorozcieńczalnych systemach lakierniczych Rosner. Uzyskuje się powierzchnię o strukturze od grubej do drobnej. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** Nadaje się jako dodatek do lakierów z efektem specjalnym, stosowanych w meblarstwie i wyposażeniu wnętrz. Do wysokiej jakości, odpornych, barwionych i transparentnych powłok mebli kuchennych, biurowych, szkolnych i domowych; wyposażenia hoteli i restauracji. Nadaje się również do kolorowego i transparentnego lakierowania szklanych podłoży.
- Podłoże:** Idealnie suche, czyste powierzchnie, przygotowane odpowiednio pod uzyskanie pożądanego efektu. Podłoże musi nadawać się do obrabiania.
- Stosunek mieszania:** zalecana ilość dodania do lakieru: 5% wagowo (50 g/l)
- UWAGA:** mieszać maszynowo.
- Aplikacja:** Dodania **Rosner Velourzusatz** dokonuje się wagowo. Należy zwrócić uwagę, aby koncentrat został dodany przed utwardzaczem, ponieważ całkowita ilość wynika z połączenia lakieru i koncentratu z utwardzaczem. Koncentrat musi zostać dokładnie wymieszany maszynowo z lakierem bazowym. Przed aplikacją zaleca się przesiać farbę przez sito 150-200 µm. Dodana ilość może być również niższa niż 5%. W przypadku większej ilości, dodanie nie może przekraczać 10%.
- WAŻNE:**  
Aplikacja za pomocą Airmix jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ może wystąpić tworzenie się chmur. Jeśli zostanie użyty tylko **Rosner Velourzusatz fein**, może dojść do powstania wad na powierzchni również przy użyciu pistoletu z kubkiem. Podczas pracy z Airmix należy upewnić się, że stosowane są odpowiednie filtry, ponieważ dochodzi do zatykania, gdy filtry są zbyt drobne. Po dodaniu **Rosner Velourzusatz**, farba musi zostać przetworzona w ciągu 24 godzin.
- Rozcieńczalnik:** **Rosner Velourzusatz** jest gotowy do aplikacji. W zależności od metody aplikacji oraz wymagań, gotowa mieszanka lakieru i utwardzacza może być rozcieńczana rozcieńczalnikiem **DD-Verdünnung Nr 20**. Jako opóźniacz schnięcia stosować rozcieńczalnik **DD-Verdünnung Nr 25**.
- Czyszczenie urządzeń:** Zmywacz **Waschlöser Nr 52** lub **PUG** zmywacz do pędzli i urządzeń **Pinsel-u. Gerätereiniger**.
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **Rosner Velourzusatz** może być przechowywany przez 3 lata. Lakiery zmieszane z **Rosner Velourzusatz** mają tendencję do silniejszego osiadania w pojemniku. W przypadku dłuższego przechowywania, należy dokładnie wymieszać lakier przed zastosowaniem.
- Szczególne wskazówki:** **Rosner Velourzusatz** musi być mieszany przed każdą aplikacją. Dostępny jest **Rosner Velourzusatz** o granulacji **fein**, **Standard** i **grob**.



**ROSNER**  
professional wood coatings

# Velourzusatz

Informacje techniczne

Prosimy odwrócić kartkę!

## Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 01/24